

## 产品一览表

序号	类型	系列	特长/用途	温度范围	工作寿命	额定电压范围 (V, DC)	额定静电容量范 围 (uf/微法拉)	页数
1	普通品	VS	105℃普通用途	-40~+105℃	1000H	4V~50V	0.1~10000	14-18
2		LHN	105℃双极性产品	-40~+105℃	1000H	6.3V~100V	0.1~220	19-20
3		LSS	105℃低漏电产品	-40~+105℃	1000H	6.3V~50V	1~150	21-22
4		LHI	105℃产品高度 4.5mm	-55~+105℃	1000H	4V~100V	0.47~220	23-24
5		VT	105℃普通用途	-40~+105℃	1000-2000H	4V~120V	0.1~8200	25-29
6		LHG	105℃普通用途	-55~+105℃	2000H	4V~120V	0.1~8200	30-34
7		LHL	105℃长寿命, 普通用途	-55~+105℃	3000H	6.3V~100V	1~1500	35-37
8		LHM	105℃长寿命, 普通用途、高信赖	-55~+105℃	3000-5000H	6.3V~100V	1~7500	38-40
9		LHO	105℃产品高度 3.95mm	-55~+105℃	2000H	4V~50V	1~220	41-42
10		CS	105℃普通用途	-40~+105℃	1000-2000H	4V~120V	0.1~8200	43-47
11		LHT	105℃普通用途, 缩小体积品	-55~+105℃	2000H	6.3V~63V	10~2200	48-50
12		LHE	105℃长寿命, 普通用途	-55~+105℃	7000-10000H	6.3V~50V	1~1000	51-52
13	高温品	LHU	125℃高温品(普通用途)、普通用途	-40~+125℃	1000-2000H	10V~250V	22~4700	53-55
14		LHA	125℃高温品, 低等效串联电阻品(ESR)、普通用途	-40~+125℃	1000-2000H	10V~100V	100~3300	56-58
15		LHW	125℃高温品, 低等效串联电阻品(ESR)	-55~+125℃	2000-3000H	10V~100V	10~1000	59-61
16		LHV	125℃高温品, 低等效串联电阻品(ESR)、高信赖	-55~+125℃	5000H	10V~100V	22~4700	62-64
17	中高压品	JVD	105℃中高压品, 普通用途、高信赖性品	-40~+105℃	2000-8000H	160V~450V	1~100	65-67
18		LHJ	105℃中高压品, 普通用途	-40~+105℃	2000H	160V~450V	1~100	68-70
19		LHK	105℃中高压品, 高信赖性品	-40~+105℃	6000-10000H	160V~450V	1.8~33	71-72
20	低阻抗品	LHF	105℃低等效串联电阻品(ESR), 高信赖性品	-55~+105℃	2000-5000H	6.3V~100V	100~1500	73-77
21		VD	105℃低等效串联电阻品(ESR), 高信赖性品	-55~+105℃	2000-8000H	6.3V~120V	1~8200	78-82
22		LHH	105℃低等效串联电阻品(ESR), 高信赖性品、长寿命	-55~+105℃	7000-10000H	6.3V~100V	22~680	83-85
23		LHB	105℃中等效串联电阻品(ESR)	-55~+105℃	2000H	6.3V~50V	3.3~1000	86-88
24		LHZ	105℃低等效串联电阻品(ESR)、大容量	-55~+105℃	2000H	6.3V~35V	4.7~1500	89-91
25		LHS	105℃极低等效串联电阻品(ESR)、大容量	-55~+105℃	2000H	6.3V~35V	22~1500	92-93
26		LHD	105℃低等效串联电阻品(ESR), 缩小体积品	-55~+105℃	2000-5000H	6.3V~100V	10~2200	94-96